

TABLE OF CONTENTS

Sistema EKOAX 2

SISTEMA EKOAX



MODULO SLAVE PER SISTEMA EKOAX - RICEZIONE DATI IP DA CAVO COASSIALE 1 GBPS-HDTV- RF IN / OUT. WIFI 300MBIT, 4 PORTE LAN.

Modulo slave per sistema EKOAX - Ricezione dati IP da cavo coassiale 1 Gbps-HDTV- RF in / out. WiFi 300Mbit, 4 porte LAN.

[Leggi di più](#)

SKU: 0130013

Prezzo: 129,00€+ iva



MODULO MINI SLAVE PER SISTEMA EKOAX RICEZIONE DATI IP DA CAVO COASSIALE. 1 GBPS-HDTV- RF IN. WIFI, 1 PORTA LAN. MODALITA' BRIDGE.

Modulo Mini slave per sistema EKOAX Ricezione dati IP da cavo coassiale. 1 Gbps-HDTV- RF in. WiFi, 1 porta LAN. modalita' Bridge.

[Leggi di più](#)

SKU: 0130010

Prezzo: 89,00€+ iva



MIX-DEMIX PER DATA (5-65 MHZ) + TV-SAT (85-2300 MHZ) SISTEMA EKOAX - CONNETTORE IEC

Mix-demix per DATA (5-65 MHz) + TV-SAT (85-2300 MHz) sistema EKOAX - connettore IEC

[Leggi di più](#)

SKU: 0130012

Prezzo: 12,90€+ iva



MASTER DA INTERNO PER SISTEMA EKOAX - PER 6 SLAVE IPC-XX. TRASMISSIONE SU IP TRAMITE CAVO COASSIALE. 1 GBPS-HDTV. RF MIX. FREQUENZA DI TRASMISSIONE IP 7,5 - 65 MHZ. OUTPUT LEVEL: 120 DBUV. WORKING VOLTAGE: 12 VDC. POWER SUPPLY INCLUDED

Master da interno per sistema EKOAX - per 6 slave IPC-XX. Trasmissione su IP tramite cavo coassiale. 1 Gbps-HDTV. RF mix. Frequenza di trasmissione IP 7,5 - 65 MHz. Output level: 120 dBuV. Working voltage: 12 Vdc. Power supply included

[Leggi di più](#)

SKU: 0130011

Prezzo: 109,00€+ iva



KIT LAN COMPOSTO DA IPC-B MINI + IPC-BMH + 2X MI RP IEC

Kit LAN composto da IPC-B MINI + IPC-BMH + 2x MI RP IEC

[Leggi di più](#)

SKU: 0130001

Prezzo: 189,00€+ iva

KIT LAN+WI-FI COMPOSTO DA: IPC-BMH + IPC-S2 + MI-RP IEC



Kit Lan+Wi-Fi composto da: IPC-BMH + IPC-S2 + MI-RP IEC

[Leggi di più](#)

SKU: 0130002

Prezzo: + iva+ iva

INDEX

K

Kit LAN composto da IPC-B MINI + IPC-BMH + 2x MI RP IEC 3

Kit Lan+Wi-Fi composto da: IPC-BMH + IPC-S2 + MI-RP IEC 3

M

Master da interno per sistema EKOAX - per 6 slave IPC-XX. Trasmissione su IP tramite cavo coassiale. 1 Gbps-HDTV. RF mix. Frequenza di trasmissione IP 7,5 - 65 MHz. Output level: 120 dBuV. Working voltage: 12 Vdc. Power supply included 2

Mix-demix per DATA (5-65 MHz) + TV-SAT (85-2300 MHz) sistema EKOAX - connettore IEC 2

Modulo Mini slave per sistema EKOAX Ricezione dati IP da cavo coassiale. 1 Gbps-HDTV- RF in. WiFi, 1 porta LAN. modalita' Bridge. 1

Modulo slave per sistema EKOAX - Ricezione dati IP da cavo coassiale 1 Gbps-HDTV- RF in / out. WiFi 300Mbit, 4 porte LAN. 1