

# TABLE OF CONTENTS

<b>Controllo accesso .....</b>	<b>2</b>
--------------------------------	----------

## CONTROLLO ACCESSO



**TASTIERA WIRELESS RETROILLUMINATA DA ESTERNO CON STRUTTURA IN METALLO GRIGIO SATINATO. FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO 433,92 MHZ IN ROLLING CODE. COMPATIBILE CON SCATOLA 503. DIMENSIONI: 65X109X37 MM.**

Tastiera wireless retroilluminata da esterno con struttura in metallo grigio satinato. Frequenza di funzionamento 433,92 MHz in rolling code. Compatibile con scatola 503. Dimensioni: 65X109X37 mm.

[Leggi di più](#)

**SKU:** 0212021

**Prezzo:** 71,03€+ iva

**RICEVITORE WIRELESS PER TASTIERA ONDA DIGITAL W. ALIMENTAZIONE 12 VCC. DIMENSIONI: 55X45X15 MM.**



Ricevitore wireless per tastiera Onda Digital W. Alimentazione 12 Vcc. Dimensioni: 55X45X15 mm.

[Leggi di più](#)

**SKU:** 0112022

**Prezzo:** 67,47€+ iva



**RADIOCOMANDO ROLLING CODE 433,92  
MHZ ISM, 6 CANALI CON FUNZIONE  
LIBERAMENTE IMPOSTABILE. DOTATO DI  
SUPPORTO MAGNETICO DA MURO.  
DISPONIBILE NEI COLORI BIANCO E NERO.  
DIAMETRO 80X13 MM.**

Radiocomando Rolling code 433,92 MHz ISM, 6 canali con funzione liberamente impostabile.  
Dotato di supporto magnetico da muro. Disponibile nei colori bianco e nero. Diametro 80x13 mm.

[Leggi di più](#)

**SKU:** 0212012

**Prezzo:** 66,01€+ iva



VELA RECEIVERS

**RICEVENTE A 2 USCITE RELÈ 500 W + 500  
W, COMANDABILI IN LOCALE CON 2  
PULSANTI O INTERRUTTORI E VIA RADIO  
433 MHZ ISM IN MODALITÀ  
MONOSTABILE, BISTABILE O  
TEMPORIZZATO (1 SEC - 60 H).  
ALIMENTAZIONE 230 VCA. DIMENSIONI:  
52X43X21 MM.**

Ricevente a 2 uscite relè 500 W + 500 W, comandabili in locale con 2 pulsanti o interruttori e via radio 433 MHz ISM in modalità monostabile, bistabile o temporizzato (1 sec - 60 h). Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm.

[Leggi di più](#)

**SKU:** 0112016

**Prezzo:** 71,03€+ iva



VELA RECEIVERS

**RICEVENTE AD 1 USCITA RELÈ 1000 W, COMANDABILE IN LOCALE CON 2 PULSANTI O INTERRUTTORI E VIA RADIO 433 MHZ ISM IN MODALITÀ MONOSTABILE, BISTABILE O TEMPORIZZATO (1 SEC - 60 H). FUNZIONE SIMULAZIONE DI PRESENZA. ALIMENTAZIONE 230 VCA. DIMENSIONI: 52X43X21 MM.**

Ricevente ad 1 uscita relè 1000 W, comandabile in locale con 2 pulsanti o interruttori e via radio 433 MHz ISM in modalità monostabile, bistabile o temporizzato (1 sec - 60 h). Funzione simulazione di presenza. Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm.

[Leggi di più](#)

**SKU:** 0112017

**Prezzo:** 78,92€+ iva



VELA RECEIVERS

**RICEVENTE CON MODALITÀ DIMMER PER CONTROLLO LUCI LED, RESISTIVE, ALOGENE, CARICHI INDUTTIVI E TRASFORMATORI FNO A 150 W. 2 INGESSI FLARI IMPOSTABILI ANCHE COME ACCENSIONE E SPEGNIMENTO GRADUALE (1 H). DIMMERAZIONE AMPIA E PRECISA E TEMPO ACCENSIONE E SPEGNIMENTO GRADUALE (FADE) IMPOSTABILE DA 0 A 10 SEC. RADIO 433 MHZ ISM. ALIMENTAZIONE 230 VCA.DIMENSIONI: 52X43X21 MM.**

Ricevente con modalità dimmer per controllo luci LED, resistive, alogene, carichi induttivi e trasformatori fno a 150 W. 2 ingressi flari impostabili anche come accensione e spegnimento graduale (1 h). Dimmerazione ampia e precisa e tempo accensione e spegnimento graduale (Fade) impostabile da 0 a 10 sec. Radio 433 MHz ISM. Alimentazione...

[Leggi di più](#)

**SKU:** 0112015

**Prezzo:** 86,82€+ iva



VELA RECEIVERS

**RICEVENTE CON USCITA A CONTATTO  
PULITO MONOSTABILE CON  
ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE  
12/24 VCC/VCA. RADIO 433 MHZ ISM.  
DIMENSIONI: 52X43X21 MM.**

Ricevente con uscita a contatto pulito monostabile con alimentazione in bassa tensione 12/24 Vcc/Vca. Radio 433 MHz ISM. Dimensioni: 52x43x21 mm.

[Leggi di più](#)

**SKU:** 0212013

**Prezzo:** 58,12€+ iva



VELA RECEIVERS

**RICEVENTE PER IL CONTROLLO DEI  
MOTORI ELETTRICI MAX 500 W. IDEALE  
PER TENDE, SERRANDE E TAPPARELLE  
MOTORIZZATE CON FUNZIONE UP-DOWN-  
STOP, PASSO PASSO O UOMO PRESENTE.  
COMANDABILE IN LOCALE MEDIANTE DUE  
PULSANTI O VIA RADIO 433 MHZ ISM.  
ALIMENTAZIONE 230 VCA.DIMENSIONI:  
52X43X21 MM.**

Ricevente per il controllo dei motori elettrici max 500 W. Ideale per tende, serrande e tapparelle motorizzate con funzione Up-down-stop, passo passo o uomo presente. Comandabile in locale mediante due pulsanti o via radio 433 MHz ISM. Alimentazione 230 Vca.Dimensioni: 52x43x21 mm.

[Leggi di più](#)

**SKU:** 0112014

**Prezzo:** 78,92€+ iva



## KIT RICEVENTE BICANALE 433,92MHZ MONOSTABILE/BISTASBILE + 2 RADIOCOMANDI - CODICE FISSO - DA ESTERNO

KIT ricevente bicanale 433,92Mhz Monostabile/Bistasbile + 2 radiocomandi - Codice fisso - Da esterno

[Leggi di più](#)

**SKU:** 0212011

**Prezzo:** 30,33€+ iva



## KIT RICEVENTE BICANALE 433,92MHZ MONOSTABILE/BISTASBILE + 2 RADIOCOMANDI - CODICE FISSO - DA INTERNO

KIT ricevente bicanale 433,92Mhz Monostabile/Bistasbile + 2 radiocomandi - Codice fisso - Da INTERNO

[Leggi di più](#)

**SKU:** 0212010

**Prezzo:** 28,44€+ iva

# INDEX

## K

KIT ricevente bicanale 433,92Mhz Monostabile/Bistasbile + 2 radiocomandi - Codice fisso - Da esterno 5

KIT ricevente bicanale 433,92Mhz Monostabile/Bistasbile + 2 radiocomandi - Codice fisso - Da INTERNO 5

## R

Radiocomando Rolling code 433,92 MHz ISM, 6 canali con funzione liberamente impostabile. Dotato di supporto magnetico da muro. Disponibile nei colori bianco e nero. Diametro 80x13 mm. 2

Ricevente a 2 uscite relè 500 W + 500 W, comandabili in locale con 2 pulsanti o interruttori e via radio 433 MHz ISM in modalità monostabile, bistabile o temporizzato (1 sec - 60 h).

Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm. 2

Ricevente ad 1 uscita relè 1000 W, comandabile in locale con 2 pulsanti o interruttori e via radio 433 MHz ISM in modalità monostabile, bistabile o temporizzato (1 sec - 60 h). Funzione simulazione di presenza. Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm. 3

Ricevente con modalità dimmer per controllo luci LED, resistive, alogene, carichi induttivi e trasformatori fno a 150 W. 2 ingressi flari impostabili anche come accensione e spegnimento graduale (1 h). Dimmerazione ampia e precisa e tempo accensione e spegnimento graduale (Fade) impostabile da 0 a 10 sec. Radio 433 MHz ISM. Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm. 3

Ricevente con uscita a contatto pulito monostabile con alimentazione in bassa tensione 12/24 Vcc/Vca. Radio 433 MHz ISM. Dimensioni: 52x43x21 mm. 4

Ricevente per il controllo dei motori elettrici max 500 W. Ideale per tende, serrande e tapparelle motorizzate con funzione Up-down-stop, passo passo o uomo presente. Comandabile in locale mediante due pulsanti o via radio 433 MHz ISM. Alimentazione 230 Vca. Dimensioni: 52x43x21 mm. 4

Ricevitore wireless per tastiera Onda Digital W. Alimentazione 12 Vcc. Dimensioni: 55X45X15 mm. 1

## T

Tastiera wireless retroilluminata da esterno con struttura in metallo grigio satinato. Frequenza di funzionamento 433,92 MHz in rolling code. Compatibile con scatola 503. Dimensioni: 65X109X37 mm. 1