

TABLE OF CONTENTS

Diffusori per Evac 2

DIFFUSORI PER EVAC

KIT 20 MORSETTI CERAMICI CON FUSIBILE TERMICO

KIT 20 morsetti ceramici con fusibile termico

[Leggi di più](#)

SKU: 0430020

Prezzo: 146,30€+ iva



DIFFUSORE DA SOFFITTO 12 W, IN METALLO, BIANCO, CON TRASFORMATORE 100V, POTENZA REGOLABILE 12 /6 /3 W, SPL PNOM/1M 105DB, SENSIBILITÀ 92DB, RISPOSTA IN FREQUENZA 80-20.000 HZ, APERTURA@2KHZ 130°, DIMENSIONE 220X140 MM, FORO PER INCASSO 200-205 MM, PESO 1,7 KG. COMPLETO DI MORSETTO CERAMICO, FUSIBILE TERMICO E CALOTTA METALLICA ANTIFIAMMA. CERTIFICAZIONE EN 54-24 0068-CPR-033/2013 R.1

Diffusore da soffitto 12 W, in metallo, bianco, con trasformatore 100V, potenza regolabile 12 /6 /3 W, SPL Pnom/1m 105dB, sensibilità 92dB, risposta in frequenza 80-20.000 Hz, apertura@2kHz 130°, dimensione 220x140 mm, foro per incasso 200-205 mm, peso 1,7 kg. Completo di morsetto ceramico, fusibile termico e calotta metallica antifiamm...

[Leggi di più](#)

SKU: 0430002

Prezzo: 84,53€+ iva



DIFFUSORE DA SOFFITTO 6 W, IN METALLO, BIANCO, CON TRASFORMATORE 100V, POTENZA REGOLABILE 6 / 3 / 1,5 W, SPL PNOM/1M 99DB, SENSIBILITÀ 92DB, RISPOSTA IN FREQUENZA 100-15.000 HZ, APERTURA@2KHZ 150°, DIMENSIONE 180 X 120 MM, FORO PER INCASSO 160-165 MM, PESO 1,5 KG. COMPLETO DI MORSETTO CERAMICO, FUSIBILE TERMICO E CALOTTA METALLICA ANTIFIAMMA. CERTIFICAZIONE EN 54-24 0068-CPR-033/2013 R.1

Diffusore da soffitto 6 W, in metallo, bianco, con trasformatore 100V, potenza regolabile 6 / 3 / 1,5 W, SPL Pnom/1m 99dB, sensibilità 92dB, risposta in frequenza 100-15.000 Hz, apertura@2kHz 150°, dimensione 180 x 120 mm, foro per incasso 160-165 mm, peso 1,5 kg. Completo di morsetto ceramico, fusibile termico e calotta metallica antif...

[Leggi di più](#)

SKU: 0430001

Prezzo: 62,86€+ iva



**DIFFUSORE A PRIOEZIONE 12W IN ABS -
TRASFORMATORE 12/6/3 W - SPL 101DB -
SENSIBILITA' 1W/M 90DB - ANGOLO DI
DISPERSIONE @2KHZ 100° - PROTEZIONE
IP44 - CON STAFFA ORIENTABILE -
DIMENSIONI 140X207 - PEA0 1,7KG -
BIANCO**

Diffusore a prioezione 12W in ABS - trasformatore 12/6/3 W - SPL 101dB
- sensibilita' 1W/m 90dB - Angolo di dispersione @2Khz 100° -
Protezione IP44 - Con staffa orientabile - dimensioni 140x207 - peao
1,7Kg - Bianco

[Leggi di più](#)

SKU: 0430010

Prezzo: 110,54€+ iva

INDEX

D

Diffusore a prioezione 12W in ABS - trasformatore 12/6/3 W - SPL 101dB - sensibilita' 1W/m 90dB - Angolo di dispersione @2Khz 100° - Protezione IP44 - Con staffa orientabile - dimensioni 140x207 - peao 1,7Kg - Bianco 3

Diffusore da soffitto 12 W, in metallo, bianco, con trasformatore 100V, potenza regolabile 12 /6 /3 W, SPL Pnom/1m 105dB, sensibilità 92dB, risposta in frequenza 80-20.000 Hz, apertura@2kHz 130°, dimensione 220x140 mm, foro per incasso 200-205 mm, peso 1,7 kg. Completo di morsetto ceramico, fusibile termico e calotta metallica antifiamma. CERTIFICAZIONE EN 54-24 0068-CPR-033/2013 r.1 1

Diffusore da soffitto 6 W, in metallo, bianco, con trasformatore 100V, potenza regolabile 6 / 3 / 1,5 W, SPL Pnom/1m 99dB, sensibilità 92dB, risposta in frequenza 100-15.000 Hz, apertura@2kHz 150°, dimensione 180 x 120 mm, foro per incasso 160-165 mm, peso 1,5 kg. Completo di morsetto ceramico, fusibile termico e calotta metallica antifiamma. CERTIFICAZIONE EN 54-24 0068-CPR-033/2013 r.1 2

K

KIT 20 morsetti ceramici con fusibile termico 1