

TABLE OF CONTENTS

Sistemi di avacuazione 2

SISTEMI DI AVACUAZIONE

SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE INTEGRATO CONFORME NORMA EAN54-16



Sistema di evacuazione vocale integrato conforme norma EAN54-16

[Leggi di più](#)

SKU: 0431001

Prezzo: 4.768,20€+ iva



**SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE
INTEGRATO SERIE PAW4500-VES PER
IMPIANTI DI EMERGENZA FINO A 500W
TOTALI, CERTIFICATO CONFORME A
NORMA EN54-16:2008 (NR. 0068-
CPR-038/2016). COMPLETO DI
MICROFONO D'EMERGENZA
SUPERVISIONATO, 6 AMPLIFICATORI DI
POTENZA DA 250W RMS IN CLASSE D
CON DOPPIA LINEA A E B DI USCITA PER
COLLEGAMENTO A DIFFUSORI A
TENSIONE COSTANTE 100 V;
CONFIGURABILE A 6 ZONE SENZA
RISERVA, OPPURE 5 ZONE CON UN
AMPLIFICATORE DI RISERVA;
GENERATORE DI MESSAGGI DIGITALI DI
ALTA QUALITÀ, PER EVACUAZIONE E**

**ALLERTA CON RIPRODUZIONE
CONTEMPORANEA A DOPPIO CANALE;
4.3" TOUCH SCREEN DISPLAY; N. 7 INPUT
LOGICI OPTOISOLATI E CONTROLLATI PER
INTERFACCIAMENTO CON PERIFERICHE
ESTERNE PER ATTIVAZIONE EMERGENZE;
N. 3 RELÈ DI USCITA PER SEGNALAZIONE
STATO SISTEMA; N. 2 CONNETTORI RJ45
LINK PER COLLEGAMENTO IN CASCATA
CON ULTERIORI UNITÀ PER TOTALI FINO A
6 SISTEMI PAW4500-VES; N. 2
CONNETTORI RJ45 PER COLLEGAMENTO
CONSOLLE DI EMERGENZA E CONSOLLE
ANNUNCI STANDARD PREAMPLIFICATE;
AUX INPUT LINEA BILANCIATO PER LA
RIPRODUZIONE DELLA MUSICA DI
SOTTOFONDO; CARICABATTERIE INTERNO
CERTIFICATO EN 54-4 PER
ALIMENTAZIONE SECONDARIA 24 VCC
(BATTERIE ESCLUSE). MONTAGGIO A
PARETE. DIMENSIONI (LXHXP) 430 X 620
X 240 MM. PESO NETTO (SENZA
BATTERIE) 20,3 KG.**

Sistema di evacuazione vocale integrato serie PAW4500-VES per impianti di emergenza fino a 500W totali, certificato conforme a norma EN54-16:2008 (nr. 0068-CPR-038/2016). Completo di microfono d'emergenza supervisionato, 6 amplificatori di potenza da 250W RMS in classe D con doppia linea A e B di uscita per collegamento a diffusori a te...

[Leggi di più](#)

SKU: 0431010

Prezzo: + iva+ iva



POSTAZIONE MICROFONICA CON MICROFONO CONTROLLATO - CONNESSIONE RJ45

Postazione microfonica con microfono controllato - connessione RJ45

[Leggi di più](#)

SKU: 0431003

Prezzo: 563,52€+ iva

INDEX

P

Postazione microfonica con microfono controllato - connessione RJ45 3

S

Sistema di evacuazione vocale integrato conforme norma EN54-16 1

Sistema di evacuazione vocale integrato serie PAW4500-VES per impianti di emergenza fino a 500W totali, certificato conforme a norma EN54-16:2008 (nr. 0068-CPR-038/2016). Completo di microfono d'emergenza supervisionato, 6 amplificatori di potenza da 250W RMS in classe D con doppia linea A e B di uscita per collegamento a diffusori a tensione costante 100 V; configurabile a 6 zone senza riserva, oppure 5 zone con un amplificatore di riserva; generatore di messaggi digitali di alta qualità, per evacuazione e allerta con riproduzione contemporanea a doppio canale; 4.3" touch screen display; n. 7 input logici optoisolati e controllati per interfacciamento con periferiche esterne per attivazione emergenze; n. 3 relè di uscita per segnalazione stato sistema; n. 2 connettori RJ45 LINK per collegamento in cascata con ulteriori unità per totali fino a 6 sistemi PAW4500-VES; n. 2 connettori RJ45 per collegamento consolle di emergenza e consolle annunci standard preamplificate; aux input linea bilanciato per la riproduzione della musica di sottofondo; caricabatterie interno certificato EN 54-4 per alimentazione secondaria 24 Vcc (batterie escluse). Montaggio a parete. Dimensioni (LxHxP) 430 x 620 x 240 mm. Peso netto (senza batterie) 20,3 Kg. 1