

TABLE OF CONTENTS

Alimentatori variabili da presa a.c.-d.c. 2

ALIMENTATORI VARIABILI DA PRESA A.C.-D.C.



ALIMENTATORE VARIABILE 10-15V 1,5A MAX - CONNESSIONE CON MORSETTI A VITE - DIMENSIONI 80,5X49X30 (SCATOLA 503) - IP20 -

Alimentatore variabile 10-15V 1,5A max - Connessione con morsetti a vite - dimensioni 80,5x49x30 (scatola 503) - IP20 -

[Leggi di più](#)

SKU: 2102006

Prezzo: 16,85€+ iva



ALIMENTATORE SWITCHING 7 USCITE DA: 3-4.5-5.0-6-7.5-9-12 VDC 2250MA.- 6 PLUG (SPINOTTI): MM 5.5X2.5 - 5.5X2.1- 4.0X1.7- 3.5X1.35 - 2.35X0.75; MICRO USB. - USCITE STABILIZZATE, BASSA INTERFERENZA E BASSO RIPPLE. - PROTEZIONI: CORTOCIRCUITO E SOVRACCARICO. - ALTA EFFICIENZA E BASSO CONSUMO ENERGETICO.

Alimentatore Switching 7 Uscite da: 3-4.5-5.0-6-7.5-9-12 VDC 2250mA.-
6 Plug (spinotti): mm 5.5x2.5 - 5.5x2.1- 4.0x1.7- 3.5x1.35 - 2.35x0.75;
Micro USB. - Uscite stabilizzate, bassa interferenza e basso ripple.

- Protezioni: cortocircuito e sovraccarico.

- Alta efficienza e basso consumo energetico.

[Leggi di più](#)

SKU: 2102001

Prezzo: 15,96€+ iva



**ALIMENTATORE DA PRESA 5-24V 1,5-3,0A
6 PLUG - TENSIONE IN USCITA
SELEZIONATA DA RESISTENZA IN
DOTAZIONE DA 5 A 24V CON STEP DI 1V -
CORRENTE 3A A 5V 1,5A A 24V**

Alimentatore da presa 5-24V 1,5-3,0A 6 plug - Tensione in uscita selezionata da resistenza in dotazione da 5 a 24V con step di 1V - Corrente 3A a 5V 1,5A a 24V

[Leggi di più](#)

SKU: 2102005

Prezzo: 28,69€+ iva



**ALIMENTATORE DA PRESA 3-12V 1,0A 6
PLUG CONNETTORI INTERCAMBIABILI
2,35X0,7MM, 3,5MM, 3,5X1,35MM,
4,0X1,7MM, 5,5X2,1MM, 5,5X2,5MM**

Alimentatore da presa 3-12V 1,0A 6 plug connettori intercambiabili 2,35x0,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm

[Leggi di più](#)

SKU: 2102007

Prezzo: 9,88€+ iva

INDEX

A

Alimentatore da presa 3-12V 1,0A 6 plug connettori intercambiabili 2,35x0,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm 2

Alimentatore da presa 5-24V 1,5-3,0A 6 plug - Tensione in uscita selezionata da resistenza in dotazione da 5 a 24V con step di 1V - Corrente 3A a 5V 1,5A a 24V 2

Alimentatore Switching 7 Uscite da: 3-4.5-5.0-6-7.5-9-12 VDC 2250mA.- 6 Plug (spinotti): mm 5.5x2.5 - 5.5x2.1- 4.0x1.7- 3.5x1.35 - 2.35x0.75; Micro USB. - Uscite stabilizzate, bassa interferenza e basso ripple. - Protezioni: cortocircuito e sovraccarico. - Alta efficienza e basso consumo energetico. 1

Alimentatore variabile 10-15V 1,5A max - Connessione con morsetti a vite - dimensioni 80,5x49x30 (scatola 503) - IP20 - 1